

Date:

Projet:

Préparé par:

Type:

Commentaires:

ENCASTRÉ DEL ORIENTABLE (GIMBAL)

MODULE ORIENTABLE | 3po / 4 po



SPÉCIFICATIONS

Module orientable (gimbal)

Garniture de 3po ou 4po (vendue séparément)

Profil mince

Boîtier et garniture en aluminium

Ressorts de montage de haute qualité

Boîte de jonction pour les connexions électriques inclus

Indice de rendement couleur: >80

Température de fonctionnement : -20°C à 40°C

Tension d'entrée: 110-130V CA

DISPONIBILITÉ

MODULE

8W

3000K / 4000K

BLANC / ARGENT BROSSÉ / NOIR

GARNITURE

3 po / 4po

BLANC / ARGENT BROSSÉ / NOIR

Cette icône indique que c'est un produit EN STOCK:

Les produits qui ont ce symbole ci-dessous sont envoyés le même jour ouvrable (les commandes doivent être reçues avant 15h00 H.E.)

Fichier ies complet disponible sur demande



Garniture 3 po (blanc) avec module (blanc)
SL3G-TR-WH-V2 + SLG-xxK-R-WH-V2



Garniture 4 po (blanc) avec module (blanc)
SL4G-TR-WH-V2 + SLG-xxK-R-WH-V2



Garniture 3 po (noir) avec module (noir)
SL3G-TR-BK-V2 + SLG-xxK-R-BK-V2



Garniture 4 po (noir) avec module (noir)
SL4G-TR-BK-V2 + SLG-xxK-R-BK-V2




Garniture 3 po (argent brossé) avec module (argent brossé)
SL3G-TR-BN-V2 + SLG-xxK-R-BN-V2



Garniture 4 po (argent brossé) avec module (argent brossé)
SL4G-TR-BN-V2 + SLG-xxK-R-BN-V2

INFORMATION DE COMMANDE


Le luminaire est constitué de 1 module et 1 garniture. Il faut commander séparément les garnitures.









Module au DEL (blanc)
SLG-xxK-R-WH-V2



Module au DEL (noir)
SLG-xxK-R-BK-V2



Module au DEL (argent brossé)
SLG-xxK-R-BN-V2






SÉRIES	PUISSANCE (WATTS)	ÉQUIVALENT À (WATTS)	LUMENS	COULEUR	FINITION	NO DE RÉFÉRENCE
ENCASTRÉ DEL ORIENTABLE (MODULE)	8W	60W	730	3000K	BLANC	SLG-30K-R-WH-V2 
					NOIR	SLG-30K-R-BK-V2 
					ARGENT BROSSÉ	SLG-30K-R-BN-V2 
				4000K	BLANC	SLG-40K-R-WH-V2 
					NOIR	SLG-40K-R-BK-V2 
					ARGENT BROSSÉ	SLG-40K-R-BN-V2 



Garnitures de 3po
SL3G-TR-xx-V2



Garnitures de 4po
SL4G-TR-xx-V2

SÉRIES	DIMENSIONS D'OUVERTURE REQUISES	DIMENSIONS	FINITION	NO DE RÉFÉRENCE
GARNITURE 3 PO POUR ENCASTRÉ ORIENTABLE	Ø 3 po	Ø 3 1/2 po	BLANC	SL3G-TR-WH-V2 
			NOIR	SL3G-TR-BK-V2 
			ARGENT BROSSÉ	SL3G-TR-BN-V2 
GARNITURE 4 PO POUR ENCASTRÉ ORIENTABLE	Ø 3 po	Ø 4 3/4 po	BLANC	SL4G-TR-WH-V2 
			NOIR	SL4G-TR-BK-V2 
			ARGENT BROSSÉ	SL4G-TR-BN-V2 